



4メガピクセルPoE対応暗視 バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

◆ 主な特長


- └ 1/2.7 CMOSセンサー
- └ 2592x1944@30コマ / H.265、H.264とMJPEG三つの圧縮方式
- └ Micro SD メモリーカードスロットを搭載
- └ 3D / 2Dデジタルノイズリダクション機能搭載
- └ iPhone / iPad / Androidスマートフォン対応
- └ PoE受電 (Power Over Ethernet)機能搭載



◆ 仕様

| 型式 | NIPD-4065CD |
|-------------|---|
| イメージセンサー | 1/2.7 CMOSセンサー |
| 解像度 | 2592(H)x1520(V) |
| 映像圧縮方式 | H.265 / H.264 / MJPEG |
| フレームレート | 2592x1944@30フレーム；2592x1520@30フレーム； 1920x1080@30フレーム；1280x720@30フレーム；640x360@30フレーム |
| レンズ | f2.8-12mm/F1.4 |
| 撮影範囲 | 32.57° ~ 93.85° (水平) / 23.86° ~ 67.97° (垂直) |
| S/N比 | 65dB |
| 赤外線LED | ハイパワーLED x 4 |
| 赤外線照射距離 | 30m |
| 被写体最低照度 | カラー：0.008Lux(AGC ON)，モノクロ：0.003Lux(AGC ON) |
| 電子シャッター | 自動；1/30~1/10000秒 |
| ICR機能 | 有り |
| デイナイト機能 | 有り |
| WDR機能 | 有り |
| フリッカレス機能 | 有り |
| 自動ホワイトバランス | 有り |
| ノイズリダクション機能 | 3D/2D |
| アナログ映像出力 | 無し |
| オーディオ | 入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック(LINE OUT)) 音声圧縮方式：G.711、G.726 |
| 最大リモートログイン数 | 10 |
| アラーム | 入力 x 1 / 出力 x 1 |
| イーサネット | 10/100M オートネゴシエーション |
| ネットワークプロトコル | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNMP, QoS/DSCP, CoS, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, Onvif profile S/G/T |
| Wi-Fi | 無し |
| 推奨ブラウザ | Internet Explorer 11.0以上 |
| オンボードストレージ | Micro SD カードスロット |
| 防水性能 | 無し |
| 耐衝撃性能 | 無し |
| 言語 | 日本語 / 英語 / 中国語(繁体) |
| 電源 | PoE / DC12V |
| 消費電力 | PoE:5.4W(IR ON) / DC12V:4.5W(IR ON) |
| 消費電流 | DC12V:0.38A |
| 動作可能温度範囲 | -20°C ~ 50°C(IR OFF) |
| 動作可能湿度範囲 | 90% |
| 寸法 | 132(径) x 108(高) mm |
| 重量 | 485g |

◆ 寸法図



■ 製品の仕様は予告なく変更される場合があります。