



2メガピクセルPoE対応暗視 ドーム型電動バリフォーカルネットワークカメラ

◆ 主な特長

- ✦ 1/2.8インチ Sony Starvis CMOSセンサー
- ✦ 1920x1080@30コマ / H.265、H.264とMJPEG三つの圧縮方式
- ✦ Micro SD メモリーカードスロットを搭載
- ✦ Smart Stream機能搭載
- ✦ Ture-WDR機能搭載
- ✦ iPhone / iPad / Androidスマートフォン対応
- ✦ モータライズレンズあり、IE ブラウザでズームを調整する事が出来ます



◆ 仕様

型式	NIPD-2065CD-M
イメージセンサー	1/2.8インチ Sony Starvis CMOSセンサー
解像度	1920(H)x1080(V)
映像圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	1920x1080@30フレーム；1280x720@30フレーム 640x360@30フレーム；320x240@30フレーム
レンズ	f2.8-12mm 4.2X モータライズレンズ/F1.4
撮影範囲	33.1~94.46° (水平) / 18.09~50.23° (垂直)
S/N比	65dB
赤外線LED	ハイパワーLED x 4
赤外線照射距離	30m
被写体最低照度	カラー: 0.003Lux(AGC ON), モノクロ: 0.001Lux(AGC ON)
電子シャッター	自動; 1/30~1/10000秒
ICR機能	有り
デイナイト機能	有り
WDR機能	有り
フリッカレス機能	有り
自動ホワイトバランス	有り
ノイズリダクション機能	2D / 3D
アナログ映像出力	無し
オーディオ	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック(LINE OUT)) 音声圧縮方式: G.711、G.726
最大リモートログイン数	10
アラーム	入力 x 1 / 出力 x 1
イーサネット	10/100M オートネゴシエーション
ネットワークプロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, CoS, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, Onvif profile S/G/T
推奨ブラウザ	Internet Explorer 11.0以上
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット
防水性能	無し
耐衝撃性能	無し
言語	日本語 / 英語 / 中国語(繁体)
電源	PoE / DC12V
消費電力	PoE: 6.2W(IR ON) / DC12V: 5W(IR ON)
消費電流	DC12V: 0.42A
動作可能温度範囲	-20°C ~ 50°C (IR OFF)
動作可能湿度範囲	90%
寸法	132(奥行き) x 108(高さ) mm
重量	485g

◆ 寸法図

■ 製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

