

仕 様

コンプレッサ本体

| 形式 | 最高使用圧力 | シリンダ径×行程×シリンダ | 回転速度 | クランク室の上限油量 | 質量 |
|----------|--------|---------------|-------------------|------------|----|
| | MPa | mm | min ⁻¹ | L | kg |
| BB-482 A | 2.94 | 48×56×2 | 1070 | 1.36 | 40 |

ガス整流器

| 形式 | 出力 | 作動圧力 | 最高吸込み圧力 | 吐出しガス量 | 回転速度 | 圧縮機本体形式 |
|--------------|-----|---------------|---------|-----------|-------------------|----------|
| | kW | MPa | MPa | L | min ⁻¹ | |
| GBH7548 A-29 | 7.5 | 2.55～ 2.94 | 0.93 | 1510～1620 | 1070 | BB-482 A |

| ガス取入口 | ガス取出口 | 全幅×奥行×高さ | 質量 | 概略消費電力 | 備考 |
|-------|-------|--------------|-----|--------|----|
| B | B | mm | kg | kW | |
| 3/4 | 3/4 | 1410×555×910 | 340 | 6.3 | |

吐出しガス量は、吸込み圧力 0.83MPa～0.93MPa

吐出し圧力 2.94MPa の時、吐き出されるガス量を大気換算したものです。