

■曲げ加工能力

加工形	形式	SR-700 SR-730		SR-800 SR-830		SR-900 SR-930		SR-1000 SR-1030	
		最小曲げ径	1000	最小曲げ径	1000	最小曲げ径	1000	最小曲げ径	1000
一般鋼材		φ60.5×2	φ60.5×3.8	φ60.5×3.8	φ70×3	φ76.3×4.2			
		φ30	φ35	φ42	φ50				
		40×40×3	50×50×3	50×50×3	50×50×3	50×50×3			
		25 [□]	32 [□]	38 [□]	45 [□]				
		9×50	9×65	12×65	12×75				
		9×100	12×100	16×100	19×100				
		5×40	6×50	6×65	9×75				
		5×40	6×50	6×65	9×75				
		5×40×75	6×40×75	5×50×100	6×65×125				
		5×40×75	6×40×75	5×50×100	6×65×125				
プレス曲げ材		SR-7302-3 1.5×15×15	SR-8302-3 1.5×15×15						
		1.5×15×15	1.5×15×15						
		1.5×15×20	1.5×15×20						
		1.5×15×20	1.5×15×20						
		1.5×20×15	1.5×20×15						
		1.5×20×15	1.5×20×15						

●上記以外の形状のご相談にも応じます。●材質によって最小曲げRの寸法は多少変動します。●プレス曲げ材は、SR-730-SR-830のみ可能。

■SRシリーズ仕様

縦型	型式	駆動軸径	ローラー径	駆動電動機	軸間	加圧方式	駆動軸数	重量	外形寸法(幅×奥行×高さ)
	SR-700	φ45 mm	φ145 mm	0.75kw	235 mm (固定式)	ネジ式	3	400 kg	660×750×1250 mm
SR-730	φ45 mm	φ145 mm	0.75kw	MIN110 mm MAX340 mm	ネジ式	3	550 kg	930×800×1250 mm	
SR-800	φ55 mm	φ175 mm	1.5kw	270 mm (固定式)	ネジ式	3	800 kg	740×860×1350 mm	
SR-830	φ55 mm	φ175 mm	1.5kw	MIN120 mm MAX340 mm	ネジ式	3	900 kg	1040×900×1350 mm	
SR-900	φ70 mm	φ225 mm	2.2kw	320 mm (固定式)	ネジ式	3	1200 kg	880×1065×1400 mm	
SR-930	φ70 mm	φ225 mm	2.2kw	MIN140 mm MAX360 mm	ネジ式	3	1500 kg	1150×1095×1400 mm	
SR-1000	φ85 mm	φ270 mm	3.7kw	360 mm (固定式)	ネジ式	3	1800 kg	1000×1240×1450 mm	
SR-1030	φ85 mm	φ270 mm	3.7kw	MIN180 mm MAX480 mm	ネジ式	3	2000 kg	1300×1270×1450 mm	

●本仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

■SR-Hシリーズ仕様

横型	型式	駆動軸径	ローラー径	駆動電動機	軸間	加圧方式	駆動軸数	重量	外形寸法(幅×奥行×高さ)
	SR-700H	φ45 mm	φ145 mm	0.75kw	235 mm (固定式)	ネジ式	3	500 kg	660×800×980 mm
SR-730H	φ45 mm	φ145 mm	0.75kw	MIN110 mm MAX340 mm	ネジ式	3	650 kg	930×840×980 mm	
SR-800H	φ55 mm	φ175 mm	1.5kw	270 mm (固定式)	ネジ式	3	900 kg	740×850×935 mm	
SR-830H	φ55 mm	φ175 mm	1.5kw	MIN120 mm MAX340 mm	ネジ式	3	1000 kg	1040×980×975 mm	
SR-900H	φ70 mm	φ225 mm	2.2kw	320 mm (固定式)	ネジ式	3	1300 kg	780×970×1085 mm	
SR-930H	φ70 mm	φ225 mm	2.2kw	MIN140 mm MAX360 mm	ネジ式	3	1600 kg	1100×1000×1085 mm	
SR-1000H	φ85 mm	φ270 mm	3.7kw	360 mm (固定式)	ネジ式	3	2000 kg	850×1300×1280 mm	
SR-1030H	φ85 mm	φ270 mm	3.7kw	MIN180 mm MAX480 mm	ネジ式	3	2200 kg	1200×1300×1280 mm	

●本仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

サン精工

中河