



仕様および標準付属品

●仕様

(単位=mm)

型式	M-1245	M-1260	M-2023	M-2045	M-2060	M-2545	M-2560	M-3045	M-3060	M-4045	M-4065	M-6045
諸元												
切断板厚 (引張り強さ45kg/mm ²)	4.5	6.5	2.3	4.5	6.5	4.5	6.5	4.5	6.5	4.5	6.5	
切断長さ	1,240		2,010	2,000		2,500		3,070		4,055		6,130
刃の長さ	1,340		2,300			2,800		3,380		4,430		6,440
刃の形式	四 方 刃											
ギャップ深さ	65						300			65	450	
レーキ角	1°28'		1°18'		1°28'	1°18'	1°28'	1°18'	1°28'	1°18'	1°28'	
ストローク数 (s.p.m)	75	60	75	60					50	52	36	
電動機(主)	3.7KW	5.5KW	3.7KW	5.5KW			7.5KW			11.0KW		
電動機 (バックゲージ用)	0.4KW											0.7KW
機械重量(kg)	2,700	3,700	4,500	4,600	4,700	5,300	5,500	7,100	8,400	11,000	14,000	25,000
板押え方式	油圧式分割ユニット											エア式
板押えユニット数	6		9			11		13		16		26
ライトビーム (球数)	40W×2				40W×3			40W×4		40W×5		60W×6
バックゲージ方式	テンキー入力、LED 0.1mm表示、自動切断装置付き											
バックゲージ移動	10~700							10~1000				
潤滑方式	手動集中給油方式(主軸受け部油状況監視装置付き)											
運転操作種類	単動切断、連続切断、自動切断、寸動											

本仕様は、改良のため変更することがあります。

注意

M-3060は作業能率の改善と機械の稼働率アップをはかるために、クリアランス調整装置と自動反転装置を標準装備しております。

●標準付属品

機種	サイドゲージ	フロントサポート	フロントストッパー	ライトゲージ用ランプ	ヒューズ			
					5A	10A	15A	20A
M-1245	1組	1組	1組	2個	2個	2個	2個	
M-1260	1組	1組	1組	2個	2個	2個	2個	
M-2023	1組	1組	1組	2個	2個	2個	2個	
M-2045	1組	1組	1組	2個	2個	2個	2個	
M-2060	1組	1組	1組	2個	2個	2個	2個	
M-2545	1組	1組	1組	2個	2個	2個	2個	
M-2560	1組	1組	1組	2個	2個	2個	2個	
M-3045	1組	1組	1組	2個	2個	2個		
M-3060	1組	1組	1組	2個	2個	2個	2個	
M-4045	1組	1組	1組	2個	2個	2個		2個
M-4065	1組	1組	1組	2個	2個	2個		2個
M-6045	1組	1組	1組	2個	2個	2個	2個	

- 工具箱.....1個
- ねじ回し(9×200).....1個
- 十字ねじ回し(2番).....1個
- 六角棒スパナ(3、4、5、6、8、14、17mm)各1個
(M-4045、M-3060は10、19mm各1個追加)
- 両口スパナ 8×10.....2個
- 13×17.....2個 (M-3060は1個)
- 22×24.....1個
- 24×27.....1個
- 30×32.....1個

- 片口スパナ 36.....2個(M-3045、4045は1個)
- 46.....1個
- 50.....1個 (M-3060のみ)
- 電磁ブレーキ調整用ゲージ(0.2mm、1.4mm).....各1個
(M-4045、3060は0.2mm、2.5mm各1個)
- 電磁ブレーキ調整用特殊スパナ.....1個
(注：M-3045にはゲージと特殊スパナなし)