



MR-1500G

MR-1500

MRTYPE

■切落し付旋盤はエプロンハンドル位置が異なります。
 ■MR-2000・2000G型には親ねじ、送り等のサポートが付きま

機械仕様

	MR-1000	MR-1500	MR-2000	MR-1000G	MR-1500G	MR-2000G	
振 り	ベッド上の振り		520mm				
	フェイスプレートより 180mm間の振り		585mm				
	横送り台上の振り		300mm				
	切落し部の振り		750mm				
距 離	床から主軸中心までの距離		1075mm				
	ベッドより主軸中心までの距離		250mm				
	両心間の最大距離	1000mm	1500mm	2000mm	1000mm	1500mm	2000mm
主 軸	主軸ノーズ		JIS A ₁ -6				
	主軸貫通孔		52mm				
	スリーブのテーパ		MT6				
	センタのテーパ		MT4				
	主軸速度変換数		12				
	主軸回転速度 (min ⁻¹)		28, 52, 67, 93, 126, 165, 225, 312, 400, 558, 765, 1350				
送 り	送り速度変換数 (縦・横共)		40種類				
	縦送り速度		0.036~0.50mm/rev. 0.072~1.00mm/rev.				
	横送り速度		0.037~0.54mm/rev. 0.075~1.08mm/rev.				
ねじ切り	親ねじ		φ38テイ形ねじ 4山/吋又は6mm				
	インチねじ		80~4山/吋				
	ミリねじ		0.25~7mm				
	D.P.ねじ		112~8				
	モジュールねじ		0.5~3.5				
刃 物 台	横送り台移動距離		300mm				
	複式刃物台移動距離		170mm				
	最大刃物角 (X×Y)		30×30mm				
心 押 台	心押軸移動距離		150mm				
	センタのテーパ		MT5				
ベ ッ ド	ベッド上面の巾		420mm				
	切落しの巾 (面板より)		250mm				
	ベッド全長		2205mm	2705mm	3225mm	2205mm	2705mm
電 動 機	主軸用電動機		5.5kW (7.5HP) 4P				
	クーラントポンプ用電動機		100W 2P				
重 量 (正味)	2600kg	2800kg	3200kg	2600kg	2800kg	3200kg	

標準付属品

- 単動式四爪チャック14"
- 面板φ450
- センタスリーブ (MT6)
- センタ (MT4)
- 超硬チップ付センタ (MT5)
- クーラントポンプ装置
- 交換歯車60T
- 据付ブロック
- 片ロスパナ
- プラスドライバ
- 六角ハンドル
- ボックスハンドル

特別付属品

- 三爪チャック10", 9"
- 面板φ550, φ650 (G型のみ)
- 逆バイト台
- テーパ削り装置400型
テーパ最大角度20° (両角)
テーパ最大長さ400mm
- ベッドストッパ
- 固定振止 (φ30~φ155)
- 固定振止 (φ160~φ275)
- 移動振止
- D.P.モジュール用交換歯車
- ぬい装置
- ウォーム歯車 (22, 13枚)
- ドリルアタッチメント
- ケレ止プレートφ240
- チャックカバー

■主軸用電動機は7.5kW (10HP)の仕様もあります。親ねじがメートルピッチの場合D.P.ねじは切れません。
 ●仕様・付属品・安全装置などに関するご要望があれば、森精機の担当窓口にご相談ください。
 ●機械の改良にともない、予告なく仕様などを変更させていただくことがあります。