



**2014年 8月改訂 (第5版)
*2010年 6月改訂

貯 法：室温保存
使用期限：容器、外箱に表示
注 意：取扱い上の注意の項参照

日本標準商品分類番号 873311					
* テルモ生食					
	100mL	250mL	500mL	1000mL	1300mL
承認番号	15900AMZ00219				
薬価収載	1998年11月	1997年10月	1997年10月	1997年10月	2010年 3月
販売開始	1998年12月	1997年10月	1997年10月	1997年10月	2010年 3月

処方箋医薬品^注 **日本薬局方生理食塩液**
Isotonic Sodium Chloride Solution
テルモ生食

【組成・性状】

*〈成分・分量〉

	1袋 100mL中	1袋 250mL中	1袋 500mL中	1袋 1000mL中	1袋 1300mL中
有効成分 塩化ナトリウム	0.9 g	2.25 g	4.5 g	9 g	11.7 g

*〈電解質量〉

	1袋 100mL中	1袋 250mL中	1袋 500mL中	1袋 1000mL中	1袋 1300mL中
Na ⁺	15.4 mEq	38.5 mEq	77 mEq	154 mEq	200 mEq
Cl ⁻	15.4 mEq	38.5 mEq	77 mEq	154 mEq	200 mEq

〈性状〉

性状	無色澄明の液で、弱い塩味がある。
pH	4.5～8.0
浸透圧比	1

【効能又は効果】

〈注射〉

細胞外液欠乏時
ナトリウム欠乏時
クロール欠乏時
注射剤の溶解希釈剤

〈外用〉

皮膚、創傷面、粘膜の洗浄・湿布
含そう・噴霧吸入剤として気管支粘膜洗浄・喀痰排出促進

〈その他〉

医療用器具の洗浄

【用法及び用量】

〈注射〉

(1)通常20～1000mLを皮下、静脈内注射又は点滴静注する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

(2)適量を取り注射用医薬品の希釈、溶解に用いる。

〈外用〉

(1)皮膚、創傷面、粘膜の洗浄、湿布に用いる。

(2)含そう、噴霧吸入に用いる。

〈その他〉

医療用器具の洗浄に用いる。

【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

(1)心臓、循環器系機能障害のある患者

〔心臓、循環器系機能障害が悪化するおそれがある。〕

(2)腎障害のある患者

〔腎障害が悪化するおそれがある。〕

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度については文献等を参考にした。

	頻度不明
大量・急速投与による障害	血清電解質異常 うっ血性心不全 浮腫 アシドーシス

3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

【取扱い上の注意】

〈使用前の注意〉

- 内容液が漏れている場合や、内容液に混濁・浮遊物等の異常が認められるときは使用しないこと。
- 排出口をシールしているフィルムがはがれているときは使用しないこと。

*〈調製時の注意〉

- 使用時には排出口をシールしているフィルムをはがすこと。
- 注射針は、無菌的操作により、ゴム栓の刻印部にまっすぐ刺通すること。斜めに刺すと、ゴム栓や排出口内壁の削り片が薬液中に混入したり、容器を刺通し液漏れの原因となったりすることがある。

** ● 薬剤を配合するときには、よく転倒混和し、配合変化に注意すること。

**〈投与時の注意〉

- 本品に通気針（エア針）は不要である。
- ** ● 輸液セット等のびん針を接続する際は、ゴム栓の刻印部にまっすぐ刺通すること。
- 連結管を用いた2バッグ以上の連続投与は原則として行わないこと。

〈ソフトバッグの取扱い上の注意〉

- 本品は軟らかいプラスチックのバッグなので、鋭利なもの等で傷つけないこと。液漏れの原因となる。
- 包装袋より取り出したまま保管すると、内容液が蒸散する可能性があるため、速やかに使用するか包装袋に戻し封をすること。

** ●容器の目盛りは目安として使用すること。

〈安定性試験〉

100mL :

長期保存試験(室温, 37カ月)の結果, 通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された¹⁾。

* 250mL, 500mL, 1000mL, 1300mL :

加速試験(40℃, 相対湿度75%, 6カ月)の結果, 通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された^{2), 3), 4), 5)}。

【包装】

100mL×30袋

250mL×20袋

500mL×20袋

1000mL×10袋

* 1300mL×8袋

【主要文献】

- 1)テルモ株式会社：100mLの安定性試験(社内資料)。
 - 2)テルモ株式会社：250mLの安定性試験(社内資料)。
 - 3)テルモ株式会社：500mLの安定性試験(社内資料)。
 - 4)テルモ株式会社：1000mLの安定性試験(社内資料)。
- * 5)テルモ株式会社：1300mLの安定性試験(社内資料)。

【文献請求先】

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。

テルモ株式会社 コールセンター

〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番1号

TEL 0120-12-8195



製造販売元：テルモ株式会社
東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番1号