

ワイヤレスフォークリフト モニターカメラ

SSS-001S



● ツメ先の映像をモニター表示

作業員の視野範囲が広がるため、高所や前方の視界不良時の事故防止や、ツメ先による商品の破損防止に繋がります。

● ワイヤレスカメラなので取付簡単

マグネット素材のケースなので、フォーク部にしっかり取付出来ます。

● 最大4台までカメラを装着可能

オートペアリング機能で余計な手間を省くことが出来ます。

● モニター表示映像を常時録画可能



製品仕様

ツメ先取付用ワイヤレスカメラ

映 像 素 子	1/3CMOS	電 波 送 信 距 離	100m(バリアフリー)
有 効 画 素 数	38万画素(756×504)	映 像 転 送 遅 延	120ms(0.12秒)
視 野 角	水平45°	マ イ ク	NO
防 水 レ ベ ル	IP69K	定 格 電 圧	DC10~32V
衝 撃 加 速 度	10G	本 体 サ イ ズ	W160×H35×D35mm
白 色 L E D	3個(常時点灯)	重 量	300g
夜 間 撮 影 可 能 距 離	2m	動 作 温 度 範 囲	-20℃~+70℃
最 低 被 写 体 照 度	0.1Lux	取 付 方 法	ネオジウム(Φ25mm×4個)固定ネジ×2
ホ ワ イ ト バ ラ ン ス	Auto		



カメラ用バッテリー

バ ッ テ リ ー 容 量	8,700mAh	使 用 時 間	12~14時間
防 水 レ ベ ル	IP69K	本 体 サ イ ズ	100.5×64.5×40.7mm
充 電 電 圧	DC5~16V	重 量	450g
充 電 時 間	5V/12時間、12V/4時間	動 作 保 証 温 度	-20℃~+60℃
放 電 電 圧	12V/1.2A(MAX)	取 付 方 法	ネオジウム(Φ15mm×8個)



※ワイヤレスバックカメラ
(オプション設定)

7インチモニター

画 面 サ イ ズ	7 イ ン チ	カ メ ラ ト リ ガ ー	4 本
画 素 数	800×480×3(RGB)	録 画 方 式	M P E G 4 (. A V I)
コ ン ト ラ ス ト 比	5 0 0 : 1	録 画 メ モ リ	microSD 8GB~128GB
輝 度	4 0 0 c d / m ²	定 格 電 圧	D C 1 0 ~ 3 2 V
視 野 角 (下/上/水平)	U:50°D:70°R/L:70°	消 費 電 力	6 W (M A X)
映 像 方 式	P A L / N T S C	本 体 サ イ ズ	W100×H25×D50mm
防 水 レ ベ ル	非 防 水 仕 様	動 作 温 度 範 囲	- 2 0 ℃ ~ + 7 0 ℃
カ メ ラ 入 力	4 チ ャ ン ネ ル		



録画目安時間

※録画映像は【Windows Media Player】での再生になります。(専用ビューアソフトなし)

画面表示	画面サイズ	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB
1画面	640×480	約14時間	約28時間	約55時間	約110時間	約220時間

付属品

ツメ先取付用ワイヤレスカメラ、カメラ用バッテリー、7インチモニター、DCコンバータ(24V→12V)、カメラバッテリー用充電器
※microSDカードは付属していません。

オプション

バックカメラ(有線タイプ)、DCコンバータ(48V→12V)、DCコンバータ(80V→12V)