

E.2 PTFE管

E.2 PTFE管

用途

- 熱交換器，蒸管配管
- 高純度試劑傳送管
- 各種腐蝕性介質(苛刻溶劑)輸送管道
- 各種瓶線電線電纜護套、槽絕緣管

特色

- 耐高低温，-70℃~+260℃
- 良好的不黏性，管壁不沾黏任何殘餘物質
- 電可靠性，高絕緣性
- 耐蝕性 ● 低吸水性 ● 不燃性 ● 無毒害 耐氣候性



■ 產品規格

● 可根據客戶要求承製各種特殊尺寸

外徑 x 內徑 OD x ID(mm)	重量 Weight(g)	破壞壓力 (Kg/cm ²) Burst pressure	工作壓力 (Kg/cm ²) Working pressure
4 x 2	22	127	42
5 x 3	29	95	32
6 x 4	37	76	25
6.35 x 4.57	35	48	16
8 x 5	54	74	25
8 x 6	51	54	18
9.5 x 7.5	70	45	15
10 x 8	66	42	14

外徑 x 內徑 OD x ID(mm)	重量 Weight(g)	破壞壓力 (Kg/cm ²) Burst pressure	工作壓力 (Kg/cm ²) Working pressure
12 x 10	80	35	12
12.7 x 10.5	100	35	12
13 x 11	87	32	11
14 x 12	95	29	10
15 x 13	102	27	9
16 x 14	109	25	8
18 x 16	111	23	8
22 x 19	223	28	9