

密度標準油-品質系列

特點與優勢總結：

商業效益

- 範圍廣 (0.6407-3.1096 g/ml)
- 配方中不採用有毒重金屬
- 可與任何品牌或類型的密度測量儀器一起使用
- 盛放於優琥珀色玻璃瓶中
- 可提供定制產品

技術效益

- 測量的不確定度 (實驗步驟) $\pm 0.16\%$
- 測量的不確定度 (重量分析準備) $\pm 0.01\%$
- 按照 ASTM D4052-09 指南生產
- 符合產品 - 自主生產、可追溯以及認證標準
- 分析證書和安全資料表可線上獲得

Reagecon 按照 ASTM D4052-09 標準利用數位式密度計測定液體密度、相對密度以及 API 度。這些材料通過震動技術、比重瓶測量技術或以比重計為基礎的技術將其作為濃度測量的校準標準液或分析人員的質控液。

產品範圍包括：

0.6960 - 1.0337g/ml @ 15°C
0.6619 - 1.0301g/ml @ 20°C
0.6878 - 1.0265g/ml @ 25°C
0.6752 - 1.0152g/ml @ 40°C
0.6668 - 1.0073g/ml @ 50°C
0.6582 - 0.9990g/ml @ 60°C
0.6407 - 1.0302g/ml @ 80°C



這些產品基於重量/重量的基本原理進行重量分析製備而成。溶質和溶劑都經過校準的並且可溯源的衡器量取。Reagecon 持有 ISO 17025 認證的實驗室級專用秤校準 (INAB ref:265C) 證書。由此產生的校準重量證書按照 ISO/IEC 17025 的要求，用密度計進行驗證。每一種標準品的密度都是通過精確校準的密度計定值的。密度計 (identification no. - RRD015) 的校準是由 ISO Guide 34 認證的且與產品密度相似的密度標準品完成的。

15°C 下的密度標準油

產品編號	描述	包裝規格
DEN15010	密度標準油 0.6960g/ml @15°C	100ml
DEN15020	密度標準油 0.7073g/ml @15°C	100ml
DEN15030	密度標準油 0.7184g/ml @15°C	100ml
DEN15040	密度標準油 0.7298g/ml @15°C	100ml
DEN15050	密度標準油 0.7411g/ml @15°C	100ml
DEN15060	密度標準油 0.7524g/ml @15°C	100ml
DEN15070	密度標準油 0.7721g/ml @15°C	100ml
DEN15080	密度標準油 0.7933g/ml @15°C	100ml
DEN15090	密度標準油 0.8168g/ml @15°C	100ml
DEN15100	密度標準油 0.8428g/ml @15°C	100ml
DEN15110	密度標準油 0.8715g/ml @15°C	100ml
DEN15120	密度標準油 0.9135g/ml @15°C	100ml
DEN15130	密度標準油 0.9514g/ml @15°C	100ml
DEN15140	密度標準油 1.0040g/ml @15°C	100ml
DEN15150	密度標準油 1.0337g/ml @15°C	100ml

20°C 下的密度標準油

產品編號	描述	包裝規格
DEN20010	密度標準油 0.6919g/ml @20°C	100ml
DEN20020	密度標準油 0.7033g/ml @20°C	100ml
DEN20030	密度標準油 0.7148g/ml @20°C	100ml
DEN20040	密度標準油 0.7261g/ml @20°C	100ml
DEN20050	密度標準油 0.7374g/ml @20°C	100ml
DEN20060	密度標準油 0.7488g/ml @20°C	100ml
DEN20070	密度標準油 0.7683g/ml @20°C	100ml
DEN20080	密度標準油 0.7893g/ml @20°C	100ml
DEN20090	密度標準油 0.8126g/ml @20°C	100ml
DEN20100	密度標準油 0.8384g/ml @20°C	100ml
DEN20110	密度標準油 0.8668g/ml @20°C	100ml
DEN20120	密度標準油 0.9098g/ml @20°C	100ml
DEN20130	密度標準油 0.9476g/ml @20°C	100ml
DEN20140	密度標準油 1.0005g/ml @20°C	100ml
DEN20150	密度標準油 1.0301g/ml @20°C	100ml

25°C 下的密度標準油

產品編號	描述	包裝規格
DEN25010	密度標準油 0.6878g/ml @25°C	100ml
DEN25020	密度標準油 0.6993g/ml @25°C	100ml
DEN25030	密度標準油 0.7111g/ml @25°C	100ml
DEN25040	密度標準油 0.7223g/ml @25°C	100ml
DEN25050	密度標準油 0.7337g/ml @25°C	100ml
DEN25060	密度標準油 0.7452g/ml @25°C	100ml
DEN25070	密度標準油 0.7645g/ml @25°C	100ml
DEN25080	密度標準油 0.7853g/ml @25°C	100ml
DEN25090	密度標準油 0.8084g/ml @25°C	100ml
DEN25100	密度標準油 0.8340g/ml @25°C	100ml
DEN25110	密度標準油 0.8622g/ml @25°C	100ml
DEN25120	密度標準油 0.9060g/ml @25°C	100ml
DEN25130	密度標準油 0.9438g/ml @25°C	100ml
DEN25140	密度標準油 0.9969g/ml @25°C	100ml
DEN25150	密度標準油 1.0265g/ml @25°C	100ml

40°C 下的密度標準油

產品編號	描述	包裝規格
DEN40010	密度標準油 0.6752g/ml @40°C	100ml
DEN40020	密度標準油 0.6872g/ml @40°C	100ml
DEN40030	密度標準油 0.6997g/ml @40°C	100ml
DEN40040	密度標準油 0.7109g/ml @40°C	100ml
DEN40050	密度標準油 0.7226g/ml @40°C	100ml
DEN40060	密度標準油 0.7343g/ml @40°C	100ml
DEN40070	密度標準油 0.7531g/ml @40°C	100ml
DEN40080	密度標準油 0.7733g/ml @40°C	100ml
DEN40090	密度標準油 0.7958g/ml @40°C	100ml
DEN40100	密度標準油 0.8207g/ml @40°C	100ml
DEN40110	密度標準油 0.8482g/ml @40°C	100ml
DEN40120	密度標準油 0.8945g/ml @40°C	100ml
DEN40130	密度標準油 0.9323g/ml @40°C	100ml
DEN40140	密度標準油 0.9857g/ml @40°C	100ml
DEN40150	密度標準油 1.0152g/ml @40°C	100ml

50°C 下的密度標準油

產品編號	描述	包裝規格
DEN50010	密度標準油 0.6668g/ml @50°C	100ml
DEN50020	密度標準油 0.6791g/ml @50°C	100ml
DEN50030	密度標準油 0.6917g/ml @50°C	100ml
DEN50040	密度標準油 0.7033g/ml @50°C	100ml
DEN50050	密度標準油 0.7151g/ml @50°C	100ml
DEN50060	密度標準油 0.7269g/ml @50°C	100ml
DEN50070	密度標準油 0.7454g/ml @50°C	100ml
DEN50080	密度標準油 0.7653g/ml @50°C	100ml
DEN50090	密度標準油 0.7873g/ml @50°C	100ml
DEN50100	密度標準油 0.8118g/ml @50°C	100ml
DEN50110	密度標準油 0.8387g/ml @50°C	100ml
DEN50120	密度標準油 0.8868g/ml @50°C	100ml
DEN50130	密度標準油 0.9245g/ml @50°C	100ml
DEN50140	密度標準油 0.9777g/ml @50°C	100ml
DEN50150	密度標準油 1.0073g/ml @50°C	100ml

60°C 下的密度標準油

產品編號	描述	包裝規格
DEN60010	密度標準油 0.6582g/ml @60°C	100ml
DEN60020	密度標準油 0.6708g/ml @60°C	100ml
DEN60030	密度標準油 0.6835g/ml @60°C	100ml
DEN60040	密度標準油 0.6955g/ml @60°C	100ml
DEN60050	密度標準油 0.7076g/ml @60°C	100ml
DEN60060	密度標準油 0.7196g/ml @60°C	100ml
DEN60070	密度標準油 0.7376g/ml @60°C	100ml
DEN60080	密度標準油 0.7572g/ml @60°C	100ml
DEN60090	密度標準油 0.7788g/ml @60°C	100ml
DEN60100	密度標準油 0.8027g/ml @60°C	100ml
DEN60110	密度標準油 0.8292g/ml @60°C	100ml
DEN60120	密度標準油 0.8790g/ml @60°C	100ml
DEN60130	密度標準油 0.9166g/ml @60°C	100ml
DEN60140	密度標準油 0.9695g/ml @60°C	100ml
DEN60150	密度標準油 0.9990g/ml @60°C	100ml

80°C 下的密度標準油

產品編號	描述	包裝規格
DEN80010	密度標準油 0.6407g/ml @80°C	100ml
DEN80020	密度標準油 0.6538g/ml @80°C	100ml
DEN80030	密度標準油 0.6661g/ml @80°C	100ml
DEN80040	密度標準油 0.6798g/ml @80°C	100ml
DEN80050	密度標準油 0.6923g/ml @80°C	100ml
DEN80060	密度標準油 0.7047g/ml @80°C	100ml
DEN80070	密度標準油 0.7220g/ml @80°C	100ml
DEN80080	密度標準油 0.7407g/ml @80°C	100ml
DEN80090	密度標準油 0.7614g/ml @80°C	100ml
DEN80100	密度標準油 0.7844g/ml @80°C	100ml
DEN80110	密度標準油 0.8098g/ml @80°C	100ml
DEN80120	密度標準油 0.8629g/ml @80°C	100ml
DEN80130	密度標準油 0.9006g/ml @80°C	100ml
DEN80140	密度標準油 0.9520g/ml @80°C	100ml
DEN80150	密度標準油 0.9815g/ml @80°C	100ml
DEN80160	密度標準油 1.0302g/ml @80°C	100ml