

ELETTROPILOTI

SOLENOID VALVES

MAGNETVENTILE

ELECTRO DISTRIBUTEURS

ELECTROPILOTOS

VÁLVULAS SOLENÓIDE

Serie 07V





CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNISCHE ANGABEN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

ATEX
2014/34/UE

PED
2014/68/UE



	ATTACCO FILETTATO THREADED ANSCHLUSS CONNEXION ROSCA CONEXÃO ROSCADA		1/8 - AUTOMATIC Ø 4
	PORTATA a 6 BAR con Δp 1 bar 6 bar FLOW RATE with Δp 1 bar DURCHFLOßWERT BEI 6 bar mit Δp 1 bar DÉBIT DE REFERENCE à 6 bar avec Δp 1 bar CAUDAL a 6 BAR con Δp 1 bar VAZÃO a 6 BAR com Δp 1 bar		30 NI/min
	PRESSIONE DI FUNZIONAMENTO OPERATING PRESSURE BETRIEBSDRUCK PRESSION DE SERVICE PRESIÓN DE EJERCICIO PRESSÃO DE OPERAÇÃO		0 ÷ 10 bar
	TEMPERATURA TEMPERATURE BETRIEBSTEMPERATUR TEMPÉRATURE DE TRAVAIL TEMPERATURA TEMPERATURA	min	-10 °C
		max	+60 °C
	TENSIONE SOLENOIDE SOLENOID VOLTAGE SPANNUNG DER MAGNETSPULEN TENSION DE LA BOBINE TENSÓN SOLENOIDE TENSÃO DA SOLENOIDE		24V DC - 12V DC - 24V AC - 110V AC - 220V AC
	POTENZA MINIMA MINIMUM POWER MIN. LEISTUNG PUISSANCE MIN. POTÊNCIA MÍNIMA POTÊNCIA MÍNIMA		3W - 5VA
	COMANDO MANUALE MANUAL CONTROL MANUELLE BETÄTIGUNG COMMANDE MANUELLE COMANDO MANUAL ACIONAMIENTO MANUAL		BISTABILE BISTABLE BISTABIL BISTABLE BISTABLE BIESTABLE BIESTÁVEL
	COPPIA DI SERRAGGIO DELLA GHIERA SUL SOLENOIDE TORQUE OF TIGHTENING THE NUT SOLENOID ANZUGSDREHMOMENT DER SPULENBEFESTIGUNGSMUTTER COUPLE DE SERRAGE DES VIS DE FIXATION DES BOBINES PAR DE APRIETE TUERCA SOBRE LA BOBINA TORQUE DE APERTO DA PORCA DA SOLENOÍDE		0.6 Nm



Materiali e Componenti

IT

- Corpo in alluminio anodizzato
- Guarnizioni in NBR

Component Parts and Materials

GB

- Anodised aluminium body
- NBR seals

Komponenten und Materialien

DE

- Aluminiumgehäuse Eloxiert
- Dichtungen Aus NBR

Matériaux et Composants

FR

- Corps en aluminium anodisé
- Joints en NBR

Materiales y Componentes

ES

- Cuerpo en aluminio anodizado
- Juntas en NBR

Materiais e Componentes

PT

- Corpo em alumínio anodizado
- Vedações em NBR



Tabella dei codici di ordinazione

Ordering codes

Bestellschlüssel

Code de commande

Tabla de codificación para pedidos

Tabela de codificação para compra

SERIE

Azionamento
Actuation
Betätigung
Actionnement
Accionamiento
Acionamento

Riazionamento
Reactuation
Rückstellung
Rappel
Reaccionamiento
Retorno

Vie
Ways
Wege
Voies
Vias
Vias

Funzione
Function
Funktion
Fonction
Función
Funções

Misura
Size
Größe
Dimension
Medida
Tamanho

0 7 V

S

0

3

N C

0 2

S = Solenoide con comando manuale
Solenoid with manual override
Magnetspule mit Handhilfsbetätigung
Bobine avec commande manuelle
Solenoide con comando manual
Solenoíde com acionamento manual

0 = Monostabile con ritorno a molla
Monostable spring return
Monostabil mit Federrückstellung
Monostable à rappel par ressort
Monoestable con retorno muelle
Monoestável com retorno por mola

3 = 3/2

NC = Normalmente chiusa
Normally closed
Normalerweise geschlossen
Normalement fermé
Normalmente cerrada
Normalmente fechada

NO = Normalmente aperta
Normally open
Normalerweise offen
Normalement ouvert
Normalmente abierta
Normalmente aberta

02 = 1/8

X1 = Ø 4

3/2 Vie - Ways - Wege - Voies - Vías - Vias

ELETTROPILOTI CON COMANDO MANUALE

SOLENOID WITH MANUAL OVERRIDE

MAGNETVENTILE MIT HANDHILFSBETÄTIGUNG

ELECTRO DISTRIBUTEURS AVEC COMMANDE MANUELLE

ELECTROPILOTOS CON COMANDO MANUAL

VÁLVULAS SOLENÓIDE COM ACIONAMENTO MANUAL

ELETTROPILOTI CON COMANDO MANUALE


SOLENOID WITH MANUAL OVERRIDE

MAGNETVENTILE MIT HANDHILFSBETÄTIGUNG

ELECTRO DISTRIBUTEURS AVEC COMMANDE MANUELLE

ELECTROPILOTOS CON COMANDO MANUAL

VÁLVULAS SOLENÓIDE COM ACIONAMENTO MANUAL



Codice Code Nummer Code Código Código	Vie Ways Wege Voies Vías Vias	Funzione Function Funktion Fonction Función Funções	Misura Size Größe Dimension Medida Tamanho	Pack.
07V S0 3 NC 02	3/2	NC	1/8	1
07V S0 3 NC X1	3/2	NC	Ø4	1
07V S0 3 NO 02	3/2	NO	1/8	1
07V S0 3 NO X1	3/2	NO	Ø4	1
* 07V Y0 3 NC 02	3/2	NC	1/8	1

* Vuoto

Vacuum

Vakuum



Vide

Vacío

Vácuo


07V S0 3 NC X1 07V S0 3 NO X1

07V S0 3 NC 02 07V S0 3 NO 02 07V Y0 3 NC 02



ELETTROPILOTI 3/2 NC SU BASE CON COMANDO MANUALE
3/2 NC SOLENOID VALVES ON MANIFOLD WITH MANUAL OVERRIDE
MAGNETVENTILE 3/2 NC MIT HANDHILFSBETÄTIGUNG
ELECTRO DISTRIBUTEURS 3/2 NC EN BATTERIE AVEC COMMANDE MANUELLE
ELECTROPILOTO 3/2 NC COMANDO MANUAL EN PLACA BASE
ELETROPILOTOS 3/2 NC EM BASE COM ACIONAMENTO MANUAL

ELETTROPILOTI SU BASE
SOLENOID VALVES ON MANIFOLD
MAGNETVENTILE, MEHRFACH
ELECTRO DISTRIBUTEURS EN BATTERIE
ELECTROPILOTO EN PLACA BASE
ELETROPILOTOS EM BASE



Codice Code Nummer Code Código	Vie Ways Wege Voies Vias	B	L	Misura Size Größe Dimension Medida Tamanho	Pack.
07V B0 0 00 02	2	55	66	1/8	1
07V B0 0 00 03	3	77,5	88,5	1/8	1
07V B0 0 00 04	4	100	111	1/8	1
07V B0 0 00 05	5	122,5	133,5	1/8	1
07V B0 0 00 06	6	145	156	1/8	1
07V B0 0 00 07	7	167,5	178,5	1/8	1
07V B0 0 00 08	8	190	201	1/8	1
07V B0 0 00 09	9	212,5	223,5	1/8	1
07V B0 0 00 10	10	235	246	1/8	1

