

螺旋型水表

型式：WR



6 位數積算

- 適用流體：清水、放流水（需加裝過濾器）
- 耐溫：50°C
- 防水等級：IP65
- 規格表：

- 精度：±2%
- 最小讀數：0.005M³

口徑(m/m)	表長 (mm)	流量範圍 M ³ /Hr			
		起動流	小流 (±2%)	連續流量 (±2%)	最大瞬間 (±2%)
100 (4")	250	1	8	60	120

備註：水表如需保養修理時，不需將整個水表拆卸，僅將上部機件拆卸送修，並以一鐵蓋蓋住表體，即可繼續通水。

型式 例： WR100 - FCD - F0

↓ ↓ ↓ ↓
 型式 口徑 材質 接續

型式	序號		說明
WR			6 位數數字輪顯示積算值
口徑 (mm)	100		100mm (4")
材質	-FCD		外殼：球狀石墨鑄鐵，接液部：FCD，葉輪：PP.
	-S1		外殼：SUS304，接液部：SUS304，葉輪：P.P.
接續方式	-F0		JIS 10K FLANGE
	-F1		ANSI 150LB FLANGE

※ 上述規格如有修改，將不另行通知。



欣原精機股份有限公司
SHIN YUAN PRECISION MACHINERY CO.,LTD.

新北市汐止區福德一路 393 巷 15 號

TEL:02-26957966

FAX:02-26957956

Web site:www.sypm.com.tw

E-Mail: sypm@ms32.hinet.net

CATALOG NO.2016-31