

1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																			
SYM.				DATE	DESCRIPTION			REV. BY																																																																																																			
JIS10kgf/cm² <table border="1"> <tr><th></th><th>10A</th><th>15A</th><th>20A</th><th>25A</th><th>40A</th></tr> <tr><td>C</td><td>65</td><td>70</td><td>75</td><td>90</td><td>105</td></tr> <tr><td>D</td><td>90</td><td>95</td><td>100</td><td>125</td><td>140</td></tr> <tr><td>t</td><td>12</td><td>12</td><td>14</td><td>14</td><td>16</td></tr> <tr><td>h</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>19</td><td>19</td></tr> <tr><td>g</td><td>46</td><td>51</td><td>56</td><td>67</td><td>81</td></tr> <tr><td>f</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr> </table> JIS20kgf/cm² <table border="1"> <tr><th></th><th>10A</th><th>15A</th><th>20A</th><th>25A</th><th>40A</th></tr> <tr><td>C</td><td>65</td><td>70</td><td>75</td><td>90</td><td>105</td></tr> <tr><td>D</td><td>90</td><td>95</td><td>100</td><td>125</td><td>140</td></tr> <tr><td>t</td><td>14</td><td>14</td><td>16</td><td>16</td><td>18</td></tr> <tr><td>h</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>19</td><td>19</td></tr> <tr><td>g</td><td>46</td><td>51</td><td>56</td><td>67</td><td>81</td></tr> <tr><td>f</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><th>d</th><th>f</th><th>L</th><th>g</th><th>H</th></tr> <tr><td>3/8</td><td>13</td><td>22</td><td>21</td><td>46</td></tr> <tr><td>1/2</td><td>15</td><td>27</td><td>23</td><td>48</td></tr> </table> RF フランジ RF FLANGE _____ FF フランジ FF FLANGE _____ Temp. Use 使用流体温度 : 80 (Max.) 以下										10A	15A	20A	25A	40A	C	65	70	75	90	105	D	90	95	100	125	140	t	12	12	14	14	16	h	15	15	15	19	19	g	46	51	56	67	81	f	1	1	1	1	2		10A	15A	20A	25A	40A	C	65	70	75	90	105	D	90	95	100	125	140	t	14	14	16	16	18	h	15	15	15	19	19	g	46	51	56	67	81	f	1	1	1	1	2	d	f	L	g	H	3/8	13	22	21	46	1/2	15	27	23	48
	10A	15A	20A	25A	40A																																																																																																						
C	65	70	75	90	105																																																																																																						
D	90	95	100	125	140																																																																																																						
t	12	12	14	14	16																																																																																																						
h	15	15	15	19	19																																																																																																						
g	46	51	56	67	81																																																																																																						
f	1	1	1	1	2																																																																																																						
	10A	15A	20A	25A	40A																																																																																																						
C	65	70	75	90	105																																																																																																						
D	90	95	100	125	140																																																																																																						
t	14	14	16	16	18																																																																																																						
h	15	15	15	19	19																																																																																																						
g	46	51	56	67	81																																																																																																						
f	1	1	1	1	2																																																																																																						
d	f	L	g	H																																																																																																							
3/8	13	22	21	46																																																																																																							
1/2	15	27	23	48																																																																																																							
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理	Order No. 貴注番	Quantity 台数																																																																																																						
	Flange フランジ	SS41 . SUS304・SUS316																																																																																																									
	Nipple ニップル	SGD400-D . SUS316	Ni Plating ニッケルメッキ																																																																																																								
	Union ユニオン	SGD400-D . SUS316	Ni Plating ニッケルメッキ		Flange Size フランジ呼び径																																																																																																						
					Remarks 備考																																																																																																						
MATERIAL 材質		DESIGNED FOR 品名 Flange Union Joint ユニオンフランジジョイント			PLATES NO. 品番		MODELS TO BE USED																																																																																																				
DRWG NO. 図番 AR030-001		MODEL AND SIZE 型名 ZFU			DATE	2009.04.23	CHKD.	KOTSUNA																																																																																																			
SCALE 尺度 Free		TITLE 図名 外形図			DRWN.	TANABE	APPD.	OHANA																																																																																																			
TOLERANCE 公差 ±					DAIICHI GAUGE MFG.CO.,LTD. 株式会社 第一計器製作所																																																																																																						

