

TAMRON

焦点距離:35mm 露出:F/2.8 1/1000秒 ISO500



# 35-150<sub>mm</sub> F/2.8-4 Di VC OSD

for DSLR (デジタル一眼レフカメラ用)



誕生、ポートレートズーム。

どんな表情も仕草もこの一本で。

繊細な描写で写し出す大切な時間。

35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD (Model A043)

キヤノン用、ニコン用

Di:35mm判フルサイズおよびAPS-Cサイズ相当デジタル一眼レフカメラ用レンズ



# ポートレート撮影をもっと自由に楽しむために



焦点距離: 35mm 露出: F/4 1/640秒 ISO100



焦点距離: 150mm 露出: F/4 1/640秒 ISO100

あらゆるシーンで、一瞬の表情を美しく描く。35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD (Model A043)は、レンズ交換に妨げられることなく、さまざまな構図でポートレート撮影に集中できる新発想のズームレンズです。85mmを中心に人物撮影に最適とされる焦点距離を広角端35mm、望遠端150mmまで幅広くカバー。被写体の全身から表情のアップにいたるまで、撮影テンポを乱すことなくフレームに捉えることができます。また、焦点距離の指標にはポートレート撮影で定番の数値が記されているのも特徴です。さらに、F値は広角端でF/2.8、望遠端においてもF/4の明るさを確保しています。最短撮影距離はズーム全域で0.45mを達成。パリエーションに富んだ近接撮影を楽しめます。もっと自由に、もっと繊細に。人物撮影を自在に楽しめるポートレートズームが、ここに生まれました。



焦点距離指標

## 被写体を引き立てる 高解像力とボケ味の両立

Model A043はLD (Low Dispersion: 異常低分散) レンズや複合非球面レンズといった特殊硝材を効果的に配置することで諸収差を抑え、クリアでシャープな描写力を発揮。また、反射防止効果の高いBBAR\*コーティングを採用し、逆光時の人物撮影で発生しやすいゴースト・フレアを抑制しています。さらに、ズーム全域で優れた解像力を生み出すなど、5,000万画素クラスのカメラにも対応する高い光学性能を実現しました。また、タムロンが長年こだわってきた美しく柔らかなボケ味をつくるノウハウに、最新のシミュレーション技術を融合。細部まで正確に描き出されたピント合焦部と、なだらかに溶け込む背景とのコントラストが、クオリティの高い一枚を生み出します。軽量・コンパクトで機動力に優れた本レンズは、この高い描写性能と焦点距離を活かし、ポートレートだけでなく風景写真や街スナップ、テーブルフォトなど、旅先での一本としても存分に活躍します。

\* Broad-Band Anti-Reflectionの略



焦点距離: 85mm 露出: F/3.5 1/60秒 ISO100

## 安定した撮影を実現するAF性能と手ブレ補正効果

AFを含むレンズ制御専用のMPUと、手ブレ補正処理専用のMPU、2つを内蔵する「デュアルMPU」を搭載し、優れたAF性能と確かな手ブレ補正効果を両立。被写体が動き続けるシーンや低照度下の撮影でも、的確にピントを合わせることができます。

VC/ON



画像はファインダー像イメージです。

VC/OFF



## その他の特長

### ▶ 防汚コートと簡易防滴構造を採用

レンズ最前面に撥水性・撥油性にすぐれたフッ素化合物による防汚コートを採用。水滴、手の脂などが付いても拭き取りやすく、メンテナンスが容易です。また、屋外での使用を考慮し、レンズ鏡筒の可動部、接合部の各所に防滴用のシーリングを配する簡易防滴構造を採用しています。



左: 防汚コートなし 右: 防汚コートあり

### ▶ TAMRON TAP-in Console™

レンズのファームウェアのアップデートやAFの合焦位置、手ブレ補正モードの選択などのカスタマイズをユーザー自身で行える TAMRON TAP-in Console (Model TAP-01) に対応。



## 35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD (Model A043)

モデル名 ..... A043  
 焦点距離 ..... 35-150mm  
 明るさ ..... F/2.8-4  
 画角 (対角画角) ..... 63°26' - 16°25'  
<35mm判フルサイズデジタル一眼レフカメラ使用時>  
 レンズ構成 ..... 14群19枚  
 最短撮影距離 ..... 0.45m (ズーム全域)  
 最大撮影倍率 ..... 1:3.7 (f=150mm時)

フィルター径 ..... φ77mm  
 最大径 ..... φ84mm  
 長さ\* ..... 126.8mm (キヤノン用)  
 124.3mm (ニコン用)  
 質量 ..... 796g (キヤノン用)  
 790g (ニコン用)  
 絞り羽根 ..... 9枚 (円形絞り)\*\*  
 最小絞り ..... F/16-22

手ブレ補正効果 ..... 5段 (CIPA規格準拠)  
キヤノン用: EOS-SD MKIII 使用時、  
 ニコン用: D810 使用時  
 標準付属品 ..... 花型フード、レンズキャップ  
 対応マウント ..... キヤノン EF マウント用  
(JANコード: 4960371006598)  
 ニコン F マウント用  
(JANコード: 4960371006604)

希望小売価格 ..... 100,000円 (税別)

\* 長さはレンズ先端からマウント面まで。  
 \*\* 絞り開放から2段絞り込んだ状態まで、ほぼ円形の絞り形状を保ちます。  
 仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。

製品の詳細情報はこちらから ▶



**安全に関するご注意** ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

A43-JP-111-D-1904-172

## 株式会社タムロン

タムロンレンズ お客様相談窓口 ナビダイヤル

0570-03-7070

受付時間 平日 9:00 ~ 17:00 (土日・祝日・弊社指定休業日は除く)

※ 一般電話から市内電話料金にてご利用いただけます。



### 品質・環境への取り組み

タムロンは国際規格である品質マネジメントシステム (ISO9001)、環境マネジメントシステム (ISO14001) を、本社、日本国内営業所、青森 3 工場及び中国工場にて認証取得し、企業活動の継続的改善に努めています。

