

TAMRON

Focus on the Future

25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2 (Model A075)

ソニー Eマウント用

F2.8スタート、
進化した
高倍率ズーム。



NEW

25-200_{mm} F2.8-5.6 G2

for full-frame mirrorless cameras

Sony E-mount

Di III: ミラーレス一眼カメラ専用レンズ

製品の詳細情報はこちらから ▶



F2.8スタート、進化した高倍率ズーム。

高倍率ズームレンズはここまで進化した – 第2世代 25-200mm F2.8-5.6 G2



25mm F2.8 1/160秒 ISO 320 使用カメラ：Sony α1 II

タムロン 25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2 (Model A075) は、発売以来高く評価いただいている 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071) の後継機種「G2」として誕生しました。「高倍率ズームレンズのパイオニア」として進化を続けてきたタムロンが、創業 75 周年を記念して送り出す 25-200mm F2.8-5.6 G2 は、広角端を 28mm から 25mm に拡大し、望遠端は 200mm のまま、コンパクトなサイズ感をしっかりと維持。描写性能が向上したほか、高速・高精度なりニアモーターフォーカス機構 VXD¹により、AF 速度や追従性も向上しています。最大撮影倍率は広角端 25mm において 1:1.9 とハーフマクロ撮影も可能。小型軽量でありながら、性能に妥協することなく作品づくりもサポート。初心者からプロまで幅広いユーザーに向けた、次世代の万能な高倍率ズームレンズの実力を、ぜひ体験してください。

■ 製品特長

□ 日常スナップから作品づくりまで対応する、コンパクトな高倍率ズームレンズ

25mm から 200mm の 8 倍ズームで、小型軽量設計。日常スナップはもちろん、広角側で広く写したい風景から、望遠側でのスポーツ撮影まで、あらゆる場面で活躍します。

□ 高倍率ズームレンズとは思えない高い描写性能で、ポートレートの細部まで描ききる

高倍率ズームレンズでありながら、タムロン独自の高度な光学設計により、広角から望遠まで一貫して高解像な描写を実現しています。

□ スポーツやペットの素早い動きも逃さない、高速・高精度 AF の VXD 搭載

初代 28-200mm F2.8-5.6 と比較して、AF 速度だけでなく、動体の追従性も大きく向上。ズーミング時や連写時にも被写体をしっかりと捉えます。

□ 最大撮影倍率 1:1.9 – ハーフマクロまで楽しめる圧倒的な近接撮影性能

広角端 25mm で最短撮影距離 0.16m を実現。最大撮影倍率は、初代 28-200mm F2.8-5.6 と比較して、広角端で 1:3.1 から 1:1.9 まで向上し、ハーフマクロ撮影が可能です。

□ 動画・写真撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utility™ に対応

□ 高い利便性・操作性

- *利便性・操作性を考慮したレンズデザイン
- *なめらかで使いやすいズームリング・フォーカスリング

□ フルサイズミラーレス用レンズの多くを、フィルター径φ67mm で統一

■ 撮影サポート機能

- 簡易防滴構造
- BBAR-G2^{*2}コーティング
- 防汚コート
- フォーカスセットボタン
- ズームロック機構(スイッチ)

■ 仕様 25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2 (Model A075)

		ソニー Eマウント用
画角 (対角画角)		81°44' - 12°21'
レンズ構成		14群18枚
最短撮影距離		0.16m (WIDE) / 0.8m (TELE)
最大撮影倍率		1:1.9 (WIDE) / 1:3.9 (TELE)
フィルター径		φ67mm
最大径 × 長さ*		φ76.2mm x 121.5mm
質量		575g
絞り羽根**		9枚 (円形絞り)
最小絞り		F16-32
標準付属品	花型フード	HA062 / 4960371 401201
	フロントキャップ	CF67II / 4960371 901091
	リアキャップ	CR-E III / 4960371 901336
希望小売価格		148,500円 (税込)
JANコード		4960371 007014

*長さ=レンズ先端からマウント面まで。

**絞り開放から2段絞り込んだ状態まで、ほぼ円形の絞り形状を保ちます。

仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。

本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けた Eマウント仕様書に基づき開発・製造・販売されています。



200mm F5.6 1/10000秒 ISO 1600
使用カメラ：Sony α1 II



64mm F4.5 1/200秒 ISO 200
使用カメラ：Sony α7R V

*1 Voice-coil eXtreme-torque Drive の略。 *2 Broad-Band Anti-Reflection Generation 2 の略。

安全に関するご注意 ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

株式会社タムロン

タムロンレンズ お客様相談窓口 ナビダイヤル



0570-03-7070

受付時間 平日 9:30 ~ 18:00 (土日・祝日・弊社指定休業日は除く)

※一般電話から市内電話料金にてご利用いただけます。

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6703-6685 におかけください。

<https://www.tamron.com/jp/>

会員サービス
TAMRON ID の登録はこちら ▶



製品の詳細情報ははこちら ▶



品質・環境の取り組み

タムロンは国際規格である品質マネジメントシステム (ISO 9001)、環境マネジメントシステム (ISO 14001) を、本社、日本国内営業所、青森工場、中国工場及びベトナム工場で認証取得し、企業活動の継続的改善に努めています。



A075-JP-111-S-2510-089

このカタログの内容は、2025 年 9 月現在のものです。