

TAMRON

Model: B061 Owner's manual


18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD

For Sony E-mount (APS-C)


For FUJIFILM X mount (APS-C)

For Nikon Z mount (APS-C)


For CANON RF mount (APS-C)




Sony E-mount




FUJIFILM X mount



Nikon Z mount





For FUJIFILM X Mount Lens

FreeRTOS Kernel V10.3.1

Copyright (C) 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

<http://www.FreeRTOS.org>

<http://aws.amazon.com/freertos>



* The CE Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).

* Das CE-Zeichen entspricht der EC Norm.

* La marquage CE est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).

* La marca CE es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).

* Il marchio CE attesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).

* CE 标志表示符合欧洲共同体 (EC) 指标



The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

Important information about software:

https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/tamron-docs/consumer/support/download/inst/b061_oss.pdf

SUOMI

Kiitos, kun ostit tämän Tamron-objektiivin. Ennen kuin käytät uutta objektiiviasi, lue tämä omistajan opas käyttäaksesi objektiivia oikein. On myös tärkeää lukea sen kameras opaskirja, johon kiinnität objektiivin. Säilytä tämä omistajan opas lukemisen jälkeen turvallisessa paikassa. Lue myös Tamron-objektiivien turvallista käyttöä koskevat varoitusmerkit -asiakirja, jossa on yksityiskohtaisia turvaohjeita, joita on noudatettava käytettäessä Tamron-objektiiveja.



• Osoittaa varoitusmerkit, jotka auttavat ongelmien ehkäisemisessä.



• Osoittaa asiat, jotka on hyvä tietää perustoimintojen lisäksi.

OSIEN NIMET (katso kuva 1)

- | | |
|---|---|
| ① Vastavalosuoja | ② Vastavalosuojan kiinnityksen suuntausmerkki |
| ③ Vastavalosuojan lukitusmerkki | ④ Suodinrenkas |
| ⑤ Vastavalosuojan vapautusmerkki | ⑥ Zoom-renkas |
| ⑦ Polttovälin asteikko | ⑧ Polttovälin merkki |
| ⑨ Tarkennusrenkas* | ⑩ Zoomin lukituskytkin |
| ⑪ Objektiivin kiinnitysmerkki | ⑫ Objektiivi-kamera-liitin |
| ⑬ Liitinportti (Nikon Z mount / CANON RF mount) | ⑭ PAF/MF-kytkin (CANON RF mount) |
| ⑮ VC (tärinänkompensointi) -kytkin (CANON RF mount) | |

* Vastaa Nikon Z mount -kiinnityksen ohjausrenkasta.

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Malli	B061
Polttoväli	18 - 300 mm
Valovoima	F/3,5-6,3
Kuvakulma (diagonaali)	77°24' - 5°30' / Sony E-mount / FUJIFILM X mount / Nikon Z mount , 73°49' - 5°10' / CANON RF mount
Objektiivin rakenne	15/19
Minimitarkennusetäisyys	0,15 m ¹ (5,9") (laajakulmaobjektiivi) / 0,99 m (39,0") (teleskooppiobjektiivi)
Enimmäissuurennussuhde	1:2 (minimitarkennusetäisyys käyttämällä laajakulmaobjektiivia) 1:4 (minimitarkennusetäisyys käyttämällä teleskooppiobjektiivia)
Suotimen koko	ø 67 mm
Suurin halkaisija	ø 75,5 mm
Pituus	125,6 mm (4,9") / Sony E-mount, 125,8 mm (5,0") / FUJIFILM X mount, 127,6 mm (5,0") / Nikon Z mount, 123,6 mm (4,9") / CANON RF mount
Paino	620 g (21,9 unssia) / Sony E-mount / FUJIFILM X mount , 635 g (22,4 unssia) / Nikon Z mount, 625 g (22,1 unssia) / CANON RF mount
Sensorin koko	APS-C
Vastavalosuoja	HA036
Liitintyyppi (Nikon Z mount / CANON RF mount)	USB Type-C



• **Pituus: objektiivin etuosasta kiinnityspintaan.**
• **Tekniset tiedot, ulkonäkö, ominaisuudet jne. voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.**

*1 Koska kuvanlaatu heikkenee näytön reuna-alueilla, kun tarkennusetäisyys on 0,15 m (5,9") - 0,2 m (7,9"), tarkenna näytön keskelle.

Varmista myös, että suodatin tai objektiivi ei kosketa kohdetta, kun otat kuvia lähietäisyydeltä.

OBJEKTIIVIN LIITTÄMINEN JA IRROTTAMINEN

Irrota objektiivin takasuojat. Kohdista objektiivin kiinnitysmerkki ⑪ kameras kiinnitysmerkkiin ja aseta objektiivi paikoilleen. Käännä objektiivia myötäpäivään Sony E-mount / FUJIFILM X mount / CANON RF mount -kiinnitykselle ja vastapäivään Nikon Z mount -kiinnitykselle, kunnes se lukittuu. Irrota objektiivi kiertämällä sitä vastakkaiseen suuntaan ja pitämällä kameras pohjassa olevaa objektiivin vapautuspainiketta samalla painettuna.



• Kytke kamerasta virta pois ennen objektiivin liittämistä tai irrottamista.



• Katso lisätietoja kameras ohjekirjasta.

TARKENNUSTILAN VAIHTAMINEN (katso kuvat 1, 2)

■ Sony E-mount / FUJIFILM X mount / Nikon Z mount

Valitse kamerassa haluamasi tarkennustila.

Manuaalista tarkennusta varten käännä tarkennusrenkasta ⑨ saadaksesi haluamasi tarkennuksen.

■ CANON RF mount: AF/MF-kytkimen käyttäminen

Aseta objektiivin AF/MF-kytkin ⑭ AF-asentoon, kun kuvaat automaattisella tarkennuksella (AF). (katso kuva 2)

Aseta objektiivin AF/MF-kytkin ⑭ MF-asentoon, kun kuvaat manuaalisella tarkennuksella (MF). (katso kuva 3)

Manuaalista tarkennusta varten käännä tarkennusrenkasta ⑨ saadaksesi haluamasi tarkennuksen.



• **AF-tilassa automaattinen tarkennus voi olla vaikeaa kohteesta riippuen.**
• **Nikon Z mount: AF-tilassa tarkennusrenkas ⑨ toimii "ohjausrenkaana", ja sen avulla voidaan ottaa kameras toimintoja käyttöön.**



• Katso lisätietoja kameras ohjekirjasta.

LIITINPORTTI (katso kuva 1) *vain Nikon Z mount / CANON RF mount

Liitinportilla ⑬ varustetut objektiivit voidaan yhdistää tietokoneeseen TAMRON-liitäntäkaapelin avulla (myydään erikseen). Tämän jälkeen voit päivittää laiteohjelmiston TAMRON Lens Utility™ -sovelluksella.

Katso lisätietoja TAMRON Lens Utility -sovelluksen verkko-ohjeista:

<https://www.tamron.com/jp/consumer/support/help/lensutility/en/>



- Älä käytä TAMRON-liitäntäkaapelia (myydään erikseen) muuhun tarkoitukseen kuin TAMRON-objektiivilla varustetun liitinportin liittämiseen tietokoneeseen.
- Tamron ei ole vastuussa TAMRON-liitäntäkaapelista (myydään erikseen) johtuvasta tietojen menetyksestä tai vahingoittumisesta.

TÄRINÄNKOMPENSOINTI

VC (tärinänkompensointi) -järjestelmä vähentää käsivaralta otettujen kuvien sumentumista.

■ Sony E-mount / FUJIFILM X mount / Nikon Z mount

Kun otat VC-järjestelmän käyttöön, aseta kameran steady shot -toiminto asentoon "ON". Jos VC-järjestelmää ei tarvita, aseta steady shot -toiminto asentoon "OFF".

■ CANON RF mount (katso kuva [3])

VC:n aktivoimiseksi aseta VC-kytkin (15) asentoon "ON". Jos VC:tä ei tarvita, aseta se asentoon "OFF".

* Paina suljijaa puoleen väliin, ja varmista ennen kuvan ottamista, että etsimessä näkyvä kuva on vakaa.

● VC toimii hyvin seuraavissa olosuhteissa:

- huonosti valaistut paikat
- paikat, joissa salaman käyttö on kiellettyä
- paikat, joissa kolmijalkaa ei voi käyttää.

● VC ei välttämättä toimi hyvin seuraavissa olosuhteissa:

- ajoneuvoissa, jotka tärisivät paljon
- kameran liikkeessä paljon valokuvan ottamisen hetkellä
- otettaessa valokuvia kolmijalan kanssa
- Ota kameran steady shot -asetus pois käytöstä, kun otat valokuvia bulb-laukaisulla (pitkä valotusaika). Muutoin VC voi aiheuttaa toimintahäiriön. (CANON RF mount: aseta VC-kytkin (15) OFF-asentoon.)



- Etsimessä näkyvä kuva voi olla samaa välittömästi sen jälkeen, kun suljin painetaan puoliväliin asti. Tämä johtuu tärinänkompensaation toimintaperiaatteista, eikä ole toimintahäiriö.
- Kun käytät VC-järjestelmää, yhdellä latauskerralla otettavissa olevien kuvien määrä vähenee kameran virrankulutuksen vuoksi.
- Ota tärinänkompensointi pois käytöstä kamera-asetuksista, kun otat valokuvia muutoin kuin käsivaralta (esimerkiksi käyttäessäsi kolmijalkaa).
- Saatat tuntea objektiivin kolisevan, kun kamerasta kytketään virta pois tai kun objektiivi irrotetaan kamerasta. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Katso lisätietoja kameran ohjekirjasta.

ZOOMAAMINEN (katso kuva [1])

Säädä polttoväli (zoomin asento) haluttuun asentoon kääntämällä zoom-rengasta (6).

ZOOMAUKSEN LUKITUS (katso kuvat [1], [4], [5])

Zoom-renkaan (6) kääntäminen voidaan estää lukitsemalla se 18mm:n polttovälin asentoon.

■ Zoomauslukituksen asettaminen (katso kuva [4])

Kohdista 18mm polttoväliasteikolla (7) polttovälin merkin (8) kanssa.

Aseta zoomin lukituskytkin (10) kohti kohdetta.

■ Zoomauslukituksen vapauttaminen (katso kuva [5])

Aseta zoomin lukituskytkin (10) kohti kameraa.



- Zoomaa vapauttamalla lukitus ja kiertämällä sitten zoom-rengasta (6).

VASTAVALOSUOJA (katso kuvat [1], [6], [7])

Vastavalosuojalla (1) voi estää kuvaan vaikuttavan hajavalon.

■ Vastavalosuojan käyttäminen (katso kuva [6])

Kohdista vastavalosuojan kiinnityksen suuntausmerkki (2) objektiivin vastavalosuojan vapautusmerkkiin (5).

Kierrä vastavalosuojaa (1) nuolen suuntaan, kunnes vastavalosuojan lukitusmerkki (3) on vastavalosuojan vapautusmerkin (5) kanssa kohdakkain.

■ Vastavalosuojan asettaminen säilytysasentoon (katso kuva [7])

Kiinnitä vastavalosuoja (1) toisin päin ja kierrä sitä, kunnes se lukittuu paikoilleen.



- Huomioi, että valokuvan reuna-alueet voivat tummentua, jos vastavalosuojaa (1) ei ole kiinnitetty oikein.

VAROTOIMENPITEET KUVIA OTETTAESSA

- Vähimmäistarkennusetaisyys pienentämiseksi käytetään sisäistä tarkennusjärjestelmää (IF). Kuvakulma voi olla laajempi kuin muita tarkennusjärjestelmiä käyttävillä objektiiveilla, kun kuvien ottoetaisyys on pienempi kuin ääretön.
- Vastavalosuoja tai objektiivin runko voi estää salaman valon. On suositeltavaa kokeilla kuvien ottamista etukäteen.
- Kameroiden näyttöjärjestelmien eroista johtuen saattaa näkyä enimmäis- ja vähimmäisaukkoarvoja, jotka poikkeavat teknisistä tiedoista. Se ei ole merkki virheestä.
- Älä kosketa sormin objektiivi-kameraliittimiä (12). Muutoin voi aiheutua toimintahäiriöitä.
- Jos lämpötila muuttuu äkillisesti, mahdollinen kosteuden tiivistyminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Objektiivin etuosassa on liiankestävä pinnoite. Kun pöly on poistettu objektiivin pinnalta puhaltimella tai muilla keinoilla, pyyhi se kuivalla liinalla.
- Älä koskaan käytä bentseeniä, tinneriä tai muita orgaanisia liuottimia objektiivin puhdistamiseen.
- Säilytä objektiivia puhtaassa ja hyvin tuuletetussa tilassa.
- Katso lisätietoja objektiivin puhdistamisesta ja säilyttämisestä, yhteensopivuudesta kameroiden kanssa ja muista tukitiedoista verkkosivustoltamme <https://www.tamron.com/global/consumer/support/>.



Kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen. Käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (voimassa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on käytössä erillinen keräysjärjestelmä)

Tämä symboli ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.

Tuote on sen sijaan lajiteltava erikseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten.

Jos ostat uuden tuotteen, tämä tuote voidaan viedä jälleenmyyjälle tai sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspaikkaan.

Varmistamalla tuotteen asianmukaisen hävittämisen autat ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuvia mahdollisia haitallisia seuraamuksia, joita tämän tuotteen tai sen komponenttien vääränlainen loppukäsittely voi aiheuttaa.

Jos tämä tuote hävitetään sääntöjen vastaisesti, seurauksena voi olla sakkoja. Saat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä ottamalla yhteyttä paikalliseen viranomaiseen, kotitalousjätteiden hävityskeskukseen tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

TAMRON

SUOMI

Tamron-linssien turvallista käyttöä koskevat varotoimenpiteet

Turvallista käyttöä varten muista lukea huolellisesti "Tamron-linssien turvallista käyttöä koskevat varotoimenpiteet" sekä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä.

Luettuaasi ne säilytä ne paikassa, josta löydät ne nopeasti tarvittaessa.

Varoitusohjeet on jaettu seuraavaan kahteen luokkaan niihin liittyvän vaara-asteen mukaisesti.



VAARA

Tällä ilmaistaan ohjeita, joiden noudattamatta jättämisestä tai virheellisestä toteutuksesta saattaa olla seurauksena kuolema tai vakava loukkaantuminen.

- Älä katso tai ota kuvaa auringoon tai muihin voimakkaisiin valonlähteisiin päin tällä linssillä tai kameralla, johon linssi on kiinnitetty.
Seurauksena voi olla näön menetys, muu vaurio linssille tai kameralle, tai tulipalo.
- Älä pura, korjaa tai muokkaa linssiä.
Seurauksena voi olla linssi- tai kameravaurio.
- Pidä linssi kaukana pienten lasten ulottuvilta.
Jos linssi putoaa tai tiputetaan maahan, seurauksena voi olla loukkaantuminen.



VAROITUS

Tällä ilmaistaan ohjeita, joiden noudattamatta jättämisestä tai virheellisestä toteutuksesta saattaa olla seurauksena keuhovamma tai fyysinen vaurio.

- Älä aseta linssiä suoraan auringonvaloon tai jätä sitä erittäin kuumaan paikkaan, kuten auton sisään.
Seurauksena voi olla linssin sisäisten osien vaurioituminen tai tulipalo.
- Kiinnitä linssitulppa aina, kun linssiä ei käytetä.
- Kun kiinnität linssin kameraan, varmista että linssi on kiinnitetty ja lukittu kunnolla kameraan.
Jos linssi ei ole kunnolla kiinni kamerassa, sen irrottaminen voi olla hankalaa tai se voi tippua aiheuttaen vaurioita tai loukkaantumisen.
- Älä käytä linssiä muuhun tarkoitukseen kuin valokuvaamiseen.
- Älä kuljeta linssiä, kun se on kiinni kolmijalassa.
- Liitinportilla varustettujen linssien varotoimenpiteet
 - 1) Aseta linssi vakaaseen paikkaan, kun muokkaat linssiä työhön tarkoitettulla sovelluksella (TAMRON Lens Utility™). Ole varovainen, ettei se putoa tai osu linssiin.
 - 2) Yhdistä linssi tietokoneeseen käyttämällä Tamron-liitäntäkaapelia (myydään erikseen).
 - 3) Älä koske liitinporttia sormilla tai metalliesineellä. Vältä myös pölyn tai veden joutumista liitinporttiin. Likainen liitinportti voi aiheuttaa yhteysongelmia.
- Tamron ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat viasta, tulipalosta tai muista onnettomuuksista, joita voi tapahtua käytettäessä muita kuin Tamron-lisävarusteita. Huomaa, että tällaisten vaurioiden kohdalla Tamron-linssien korjaus veloitetaan, koska takuu ei kata sitä.