

N2 550(4TB) 電腦伴唱機



| | | | |
|---------------------|---|-----------------------------|--|
| 顏色 | 鋼琴黑 | APP文字傳情 | 3種字體、4種效果、5種顏色 組合豐富多變 |
| 外觀尺寸_寬x高x深 (不含腳墊) | 427x69x350 mm | 高階錄影功能 *可搭配WebCam視 訊攝影機 | 錄製專屬MV(動態歌詞、自製背景) 輕鬆上傳社群分享/備份管理/備錄 (720p HD+MP4) |
| 出廠內建硬碟容量 | 4TB | 高階錄音功能 | 錄製單曲, 可錄音回溯 輕鬆上傳社群分享/備份管理/備錄 (256Kbps AAC) |
| 支援硬碟數 (內部可抽取式) | 2 (SATA 3.0) | 智慧評分 *依據演唱者音調、節拍、 情感 | 線譜版 / 訊息版、排行榜、挑戰排行榜目錄 |
| 音源晶片 | JAPAN Roland II | 多重演唱功能 | 上下段 / 上下句 / 單句重複 / A-B重複 |
| 專業麥克風效果器 | ● | 我的K房 | 最愛歌曲(可預設跳性) 我的錄音、我的錄影 |
| 麥克風連接抑制 | ● | YouTube 線上影音(可伴唱) | 在線即時消除人聲(大/中/小)、升降調 |
| 耳機插孔 | ● | LiveDrum真實鼓音(舞曲) | ● |
| MIC插孔 | 前2後1(可調音量) | 人聲歌唱 | ● |
| SD卡插槽 | ● | 挑戰音域選歌 | ● |
| USB插槽 | 前2 / 後2 (USB 3.0) | 快速找歌(注音 / 漢語雙拼音, 與英 數輸入) | ● |
| 光碟機 | DVD-RW | 多元分類曲庫 | ● |
| 外部 HDMI-IN (播歌中當背景) | HDMI 2.0 | MIDI歌詞字體切換(繁 / 簡中) | ● |
| 影像輸出 | HDMI 2.0 +RCA | 日文歌詞漢字顯示 | ● |
| 影像輸出解析度 | 4K、HDR(高動態範圍成像) *需搭配4K HDR TV | 人聲報導 | ● |
| 數位聲音輸出 (同軸、光纖) | ● | 線上程式升級 | ● |
| 有線網路埠 (LAN) | ●(Giga) | 影音收藏功能 | ● |
| 內建無線網卡+AP | ● | 收藏自製影片&圖片當背景 | ● |
| 藍芽(BT) | 無線播放手機 / 平板音樂 | 支援歌曲類型 | MIDI/原聲原影/MP3 |
| | 熱門歌曲分類 APP快捷 / 隨點隨唱 一鍵消音(三種強度: 大 / 中 / 小) 可升降調 可加入最愛歌曲並預設跳性 | DVD光碟播放&多媒體 | *不支援VCD |
| YouTube整合人Karaoke模式 | | 支援WebCam | ●(羅技、微軟) |
| APP點歌 | N2 APP掃描螢幕QR Code輕鬆連線 整合手機輸入(可語言聲控/手寫...) 整合傳統遙控器功能鍵 | | |
| APP無線傳送手機相片 / 影片當背景 | 挑選手機中的相片或影片 無線傳送到伴唱機當歌唱背景 | | |
| APP自創貼圖 | 自製相片貼圖無邊分享到伴唱機 美肌、擺位、趣味都可以 變成獨一無二的自創表情包 | | |



U.SOUND[®]

DIAGRAM D-210C 三音路落地喇叭



輸出阻抗：8歐姆

靈敏度：92db

輸出功率：50~200W

頻率響應：35~21KHz

外觀尺寸：29.7W X 105H X 31.2D cm



U.SOUND[®] S-980 (480+480W)

數位迴音卡拉OK綜合擴大機

型號(紅)

正面



麥克風
總音量

左聲道
480W

電源開關

右聲道
480W

音樂
總音量

反面



進口鍍金喇叭接頭

最大輸出
480W

同軸/光纖
數位輸入

藍芽播放

支援遙控切換
錄音及評分功能

消耗電力
750W

總重
15.2KG

PHONES

EXPAND

DIGITAL ECHO

DIGITAL ECHO



| | | |
|---------------|-------------------------|-------------------|
| 輸出功率 | 480W+480W (S-980) | 380W+380W (S-880) |
| | 280W+280W (S-780) | 230W+230W (S-680) |
| 總諧波失真 (8Ω) | < 0.004% | |
| | < 0.05% 全額輸出 | |
| 頻率響應 | 20Hz ~ 20KHz +0dB 2.5dB | |
| 輸入靈敏度 | 150mV / 47KΩ | |
| 訊號雜音比 | > -75dB (入力端子短路時) | |
| 音質可變範圍 | 高音Treble: 10KHz ±10dB | |
| | 中音MID: 1KHz ±10dB | |
| | 低音Bass: 100Hz ±10dB | |

| | |
|--------|--|
| 響度補償 | 高頻High: 10KHz ±5.5dB |
| | 低頻Low: 100Hz ±5.5dB |
| 迴音混音模式 | Digital Delay |
| 消耗電力 | 750W (S-980) 570W (S-880) |
| | 510W (S-780) 310W (S-680) |
| 額定電源電壓 | AC110V ~ 60Hz (交流) |
| 外型尺寸 | 寬 (W)43cm x 高 (H)16.6cm x 深 (D)40cm (含腳座、旋鈕、端子) |
| 總重 | 15.2KG (S-980) 17.0KG (S-880) |
| | 14.5KG (S-780) 14.0KG (S-680) |

MIPRO[®]

ACT-900W


雙頻道自動選訊無線麥克風系統



 3層防氣音隔離

 MU-90
專業級電容音頭

 防滾落設計



MU-90 音頭

人聲更清澈、嘹亮、純粹

麥克風形式 電容式音頭

接收方式 CPU控制自動選訊接收

麥克風數量 白色鋁鎂合金烤漆管身2支

頻道範圍 UHF 480 MHz ~ 934MHz

諧波干擾比 106 dB以上

接收機尺寸 1U H44×W420×D180 mm

重量 1.4 Kg

建議售價 23,000



 U.SOUND[®]