

カラーの設定

データのカラー設定は、CMYKのいずれかに置き換えて作成してください。
1色または2色で印刷の場合は、K(ブラック)またはC(シアン)に置き換えてください。
箔部分やエンボス部分はM(マゼンタ)100%で作成をお願いします。
また、活版印刷の場合はアミ(濃度1〜99%)の表現ができませんので設定は100%にしてください。


(例)

【仕上がりイメージ】


【入稿データ】

■ 1色印刷

K(ブラック)で作成


カナリア

→


K(ブラック)

■ 2色印刷

K(ブラック)とC(シアン)で作成


カナリア

→


C(シアン)
K(ブラック)

■ 箔、エンボス加工部分

M(マゼンタ)100%で作成


ゴールド箔

→


M(マゼンタ)100%

■ 活版印刷

単色100%で作成

K(ブラック)40%

→

K(ブラック)100%


【仕上がりイメージ】

【入稿データ】


(置き換え例)


■ 1色印刷

データはK(ブラック)で作成し、注文時の印刷色をカナリアで指定します。

カナリア


→

K(ブラック)


カナリア → K(ブラック)


■ 2色印刷


データはC(シアン)とK(ブラック)で作成し、注文時の印刷色をそれぞれターコイズとネイビーで指定します。

ターコイズ
ネイビー

→


C(シアン)
K(ブラック)

ターコイズ → C(シアン)


ネイビー → K(ブラック)


■ 箔、エンボス加工部分

データはM(マゼンタ)100%で作成し、注文時に箔色をゴールドで指定します。

ゴールド箔


→

M(マゼンタ)


ゴールド箔 → M(マゼンタ)


■ 活版印刷


濃度の設定は100%にしてください。
置き換える色は上記の1色・2色と同じです。

活版印刷(スカーレット)

→

K(ブラック)

スカーレット → K(ブラック)

ダークブラウン → C(シアン)